



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Relleno multiuso flexible premezclado PHENOPATCH® FLEXALL® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El relleno multiuso flexible **FLEXALL™ PHENOPATCH® de DAP®** es un compuesto premezclado fácil de usar para unir y parchar, el cual alcanza una consistencia flexible al secar. Se puede usar para parchar cualquier superficie que requiera una unión delgada. Se expande y contrae con el movimiento de la superficie para cubrir y evitar que reaparezcan las grietas menores. Se adhiere a la madera, metal, estuco, mampostería y a la mayoría de los materiales comunes de construcción. Uso en interiores/exteriores.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Cuarto de galón (946 ml)	Blanco hueso	7079833011
Galón (3.8 l)	Blanco hueso	7079833017

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- **Compuesto premezclado, fácil de usar para unir y parchar**
- **Flexible al secar para evitar que reaparezcan grietas**
- **Para reparar grietas en madera, metal, estuco, mampostería y en la mayoría de los materiales comunes de construcción.**
- **Uso en interiores/exteriores**

USOS SUGERIDOS

Ideal para reparaciones de superficies que requieran aplicaciones delgadas para unir y cubrir grietas menores.

Se adhiere a:

- Madera
- Estuco
- Metal
- Mampostería
- La mayoría de los materiales comunes de construcción



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PARA MEJORES RESULTADOS

- No utilice en temperaturas inferiores a 40° F (4.4° C).
- No necesita mezclarlo. No diluya el producto.
- No utilice en aplicaciones por debajo de la línea de flotación.
- **NO UTILICE COMO CAPA DE ACABADO.**
- No utilice en exteriores cuando haya predicción de lluvia o temperaturas de congelación en las próximas 24 horas.

APLICACIÓN

1. La superficie deber estar limpia, seca y sin materiales extraños.
2. Aplique el compuesto con una espátula o palustre limpio.
3. Las grietas más anchas requieren refuerzo con cinta adhesiva de fibra de vidrio.
4. Para rellenos profundos, de más de 1/8" (3 mm), se debe utilizar la Pasta multiuso para rellenar PHENOPATCH® de DAP® (o en aplicaciones con estuco, Parche de estuco Phenopatch® de DAP®), dejar secar y luego unir con este compuesto
5. Para una apariencia más lisa, trabaje el producto con un implemento mientras esté húmedo. No se recomienda lijar.
6. Permita que el compuesto seque completamente (aproximadamente 3 horas, dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad del relleno) antes de volver a aplicar o pinar con pinturas a base de látex o aceite. Cumpla con las recomendaciones del fabricante en relación con la aplicación de pintura base y la aplicación.
7. **NO UTILICE COMO CAPA DE ACABADO.** Para aplicaciones en exteriores, siempre aplique una capa final con una pintura de calidad con clasificación para exteriores antes de exponer al agua.
8. Almacene alejado del calor o frío extremos.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Pasta lisa, ligera
Vehículo	Látex acrílico
Volátil	Agua
Material de relleno	Relleno inerte
Olor	Leve
Peso/galón	12.8 libras (4.2 kg)
Sólidos	73%
Temperatura de aplicación	Más de 40° F a 100° F (4.4° C a 38° C)
Temperatura de servicio	-30° F a 180° F (-34° C a 82.2° C)
Vida útil	12 meses
Congelamiento	Estable para 5 ciclos de congelación/descongelación a 0° F (-18° C)



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Tiempo de secado	3 horas dependiendo de la temperatura, humedad relativa y profundidad del relleno
Se puede pintar	Se puede pintar con pinturas de látex o a base de aceite Cumpla con las recomendaciones del fabricante en relación con la aplicación de pintura base y la aplicación.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Lave los implementos de inmediato con agua antes de que el producto haya endurecido. El material seco se debe raspar, desportillar o pulverizar mecánicamente. Cierre herméticamente el contenedor y almacene el polvo restante en un lugar fresco y seco.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y a la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Para una Hoja de datos de seguridad comuníquese al 1-888-327-8477 o visite dap.com.

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro del lapso de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS y tenga a disposición el recibo de ventas y el contenedor para un reemplazo del producto o el reembolso del precio pagado. DAP Products, Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.