



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## Adhesivo multiuso para construcción DAP® BEATS THE NAIL® de aplicación con palustre

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



El adhesivo multiuso par construcción DAP® BEATS THE NAIL® de aplicación con palustre es un adhesivo de gran resistencia, a prueba de intemperie, ideal para unir una amplia variedad de materiales de construcción. Se aplica fácilmente y brinda una unión resistente al calor y al agua. Cumple con la especificación ASTM C557. Uso en interiores/exteriores.

EMPAQUE	COLOR	UPC
Galón	Marrón claro	7079825488

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Para proyectos de construcción en general, remodelación, mantenimiento y reparación
- Fórmula de grado profesional
- Unión de gran resistencia, permanente
- Resistente al calor y al agua
- Fórmula de agarre rápido
- Cumple con la especificación C557 de ASTM

### USOS SUGERIDOS

Adhiere:

- Paneles reforzados de fibra de vidrio (FRP)
- Paneles preacabados
- Instalaciones fijas de baño
- Tableros duros
- Contrachapado
- Tableros de partículas
- Yeso
- Molduras
- Mampostería
- Tableros de baldosas
- Tableros de corcho
- Tablarroca
- Paneles de yeso
- Baldosa de cerámica



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique en temperaturas superiores a 40°F (4°C)
- Conserve el adhesivo a, o por encima de 40°F (4°C) antes del uso.
- Cuando instale espuma de poliestireno, utilice el adhesivo PARA PANEL DE ESPUMA DAP® DYNAGRIP®.
- Para aplicaciones en el contrapiso, utilice el ADHESIVO PARA CONTRAPISO DAP® DYNAGRIP® 4000
- No apto para inmersión continua en agua. No apto para uso en plásticos suaves
- No use entre dos materiales no porosos
- Proporcione ventilación adecuada mientras lo aplica y hasta que esté totalmente seco

## APLICACIÓN

1. Las superficies deben estar limpias, en buen estado estructural y libres de residuos. El sustrato debe estar firme y nivelado. Los paneles deformados o las superficies de pared que no estén aplomadas pueden impedir que el adhesivo se una de forma segura.
2. Precorte y ajuste los materiales antes de aplicar el adhesivo.
3. Usando un palustre con muesca en V de (3/16" X 5/32" [4.7mm x 3.4 mm] recomendado), disperse solo suficiente adhesivo para instalar un sustrato a la vez. Disperse el adhesivo sobre toda la superficie.
4. En el lapso de 20 minutos de haber aplicado el adhesivo, coloque y presione los sustratos firmemente en su lugar.
5. Ciertas aplicaciones pueden requerir sujetadores o uso de abrazadera hasta que el adhesivo haya endurecido.
6. Consulte las recomendaciones del fabricante de FRP para instalaciones en techo.
7. Deje secar durante 24 horas. El tiempo de secado varía en función de las condiciones ambientales, pero por lo general requiere 48 horas.

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Apariencia/consistencia	Adhesivo liso
Apariencia/consistencia	Pasta lisa
Vehículo	Caucho sintético
Volátil	Destilados de petróleo
Punto de ignición	21°F (-6°C) mínimo
Olor	Solvente suave
Sólidos	68% por peso
Peso/galón	10.2 lb (4.6 kg)



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Temperatura de aplicación	40°F a 110°F (4°C a 43°C)
Tiempo para trabajarlo	20-30 minutos
Estabilidad a la congelación/descongelación:	Soporta menos de 5 ciclos
Vida útil	12 meses
Cubrimiento	Un galón (3.8 l) cubre 40-60 pies <sup>2</sup> (3.7-5.6 m <sup>2</sup> )

## LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Use agua jabonosa para retirar el adhesivo del rodapié y los implementos. Utilice alcoholes minerales para el adhesivo seco.

El producto tiene una vida útil de 12 meses cuando se almacena en un sitio fresco y seco. El producto soporta 5 ciclos de congelación/descongelación sin que se afecte su rendimiento. Cumpla con las instrucciones originales para reutilizar. Se logra el máximo tiempo de almacenaje si el contenedor donde se almacena tiene una entrada mínima de aire con una tapa ajustada.

## SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Usted puede solicitar una Hoja de datos de seguridad llamando al 888-888-DAP-TIPS o visitando nuestro sitio en Internet en [dap.com](http://dap.com).

## GARANTÍA

### Garantía limitada

DAP Products Inc. garantiza que cuando se aplica este producto de acuerdo con las instrucciones de nuestra etiqueta, los boletines técnicos y las normas pertinentes de la industria, este no presentará defectos en el material ni en la mano de obra durante 12 meses a partir de la fecha de compra. Si encuentra un defecto en el producto, llame al 1-888-DAP-TIPS para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía. Deberá tener su recibo de ventas y el envase del producto a disposición cuando llame.

La **única responsabilidad** de DAP es suministrar el producto nuevo o reembolsar el precio de compra. Esta garantía limitada excluye todas las otras garantías expresas o implícitas, incluyendo las garantías de **comerciabilidad o idoneidad para un uso o finalidad en particular**. En ningún caso DAP será responsable por **daños incidentales o resultantes**. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al tiempo de duración de una garantía implícita ni con respecto a las exclusiones o limitaciones por daños incidentales o resultantes, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores puede que no apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

**Fabricante:** DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

**Información sobre el uso:** Llame al 1-888-DAP-TIPS o visite [dap.com](http://dap.com) y pulse en "Ask the Expert"

(Pregunte al experto).

**Información sobre pedidos:** 800-327-3339 o [orders@dap.com](mailto:orders@dap.com)

**Núm. de fax:** 410-558-1068

**También, visite el sitio web de DAP en [dap.com](http://dap.com).**