



# Boletín Técnico

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

Phone: 410-675-2100 or 800-543-3840

Revisado: 3/9/2008

## DAP® PATCH STICK® Relleno para agujeros de clavos

- **Seca en minutos**
- **No se agrietará ni encogerá**
- **Viene con herramienta para acabados**

### Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información para el uso: LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 am a 7:00 pm hora del Este

Solicite información: 800-327-3339

Número de fax: 410-534-2650

También visite la página Web de DAP: [www.dap.com](http://www.dap.com).

**Paquete:** 2,8 oz (82 mL)

**Color:** Blanco

**Número UPC:** 0 70798 12316 8

### Descripción del producto:

El relleno para agujeros de clavos **PATCH STICK®** de **DAP®** brinda un método rápido y fácil de reparar superficies interiores. Rellene agujeros de clavos, hendiduras menores y grietas en paredes, techos o sobre madera antes de pintar o aplicar papel tapiz. Seca en minutos, no necesita lijar y no se rajará ni se encogerá.

### Sugerencias de uso:

- Ideal para rellenar agujeros de clavos y hendiduras pequeñas.
- Excelente para aplicaciones de techo.

### Preparación de la superficie y aplicación del producto:

- La superficie debe estar limpia, seca y sin suciedad, cera, polvo ni desprendimientos de pintura y yeso.
- Quite la tapa, agarre la parte inferior del tubo y deje salir una pequeña cantidad (alrededor 1/16") de masilla para reparar.
- Aplique directamente sobre la superficie, o utilizando la espátula para masilla ubicada en el extremo superior saque la masilla en la parte superior del tubo y aplique en la pared.
- Se seca en minutos, no se agrietará ni encogerá.
- Pinte inmediatamente con pintura de látex. Para lijar o pintar con pintura a base de aceite, deje secar bien el parche. **PATCH STICK®** comúnmente se seca en aproximadamente 3 horas, dependiendo de la humedad relativa y la profundidad del área a rellenar.

### Características físicas y químicas:

Consistencia Pasta espesa

Medio: Polímero de látex

Volátil:	Agua
Material de relleno:	Burbujas de vidrio
Olor:	Agradable
Peso/galón:	4,0 ± 0,2 libras.
Sólidos:	44 ± 1%
Caducidad:	Mínimo: 9 meses
Congelación:	Congelación/descongelación 3 ciclos a 0°F (-18°C)
Temperatura Alcance del servicio:	0°F a 160°F (-18°C a 72°C)
Aplicación del rango de temperatura:	50°F Mínimo

MSDS No. (Ficha de datos de seguridad de material, por sus siglas en inglés) 00077150001

### **Limpieza:**

Limpie inmediatamente con agua y jabón después de usar el producto. Asegúrese de que el envase esté bien sellado. Almacene en un lugar seco y frío. El producto cuando está seco debe rasparse, cortarse o lijarse.

### **Seguridad:**

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) para obtener información sobre las medidas de seguridad. Puede solicitar una MSDS visitando nuestra página Web: [www.dap.com](http://www.dap.com), o llamando al 888-DAP-TIPS.

### **Información sobre la garantía:**

Si usted no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Products Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o reembolso por el precio pagado. DAP no se hace responsable por daños incidentales o consiguientes.