



BOLETIN TECNICO

DAP Inc.

2400 Boston St., Suite 2
Baltimore, MD 21224
410-675-2100
800-543-3840
www.dap.com

Limpiador sustituto T.S.P. para trabajos pesados de DAP®

Revisado: 9/1/05

- Sin fosfato
- Saca el brillo de las superficies
- Limpiador general

Identificación de la compañía:

Fabricante: DAP Inc.
Comercializado por: DAP Inc., 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224
Información para el uso: LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. hora del Este
Solicite información: 800-327-3339
Número de fax: 410-534-2650
También visite la página Web de DAP: www.dap.com.

Descripción del producto:

El limpiador sustituto T.S.P. para trabajos pesados de DAP® es ideal para preparar las superficies antes de decorarlas. Este producto limpia paredes, techos y carpintería acabada. Quita el polvo, las impurezas, grasa, aceite y restos de pasta de papel tapiz. El sustituto T.S.P. puede usarse en superficies opacas y grabadas, proporcionando una superficie excelente para pintar. Como limpiador de uso general, el sustituto T.S.P. quita el aceite y la grasa de los pisos de sótanos y garajes, entradas de garajes y maquinarias.

Sugerencias de uso:

- *Ideal para limpiar paredes, techos y carpintería acabada.*
- *Excelente para quitar el brillo de las superficies antes de pintarlas*
- *Restaura brochas con pintura seca*

Preparación de la superficie y aplicación del producto:

- Siempre utilice guantes de goma y protección ocular.
- Para preparar las superficies pintadas con pintura satinada, o para limpiar el aceite o la grasa del concreto, mezcle una taza de sustituto T.S.P. en un galón de agua caliente. Mezcle bien hasta que se haya disuelto.
- Para limpiezas generales, mezcle 1/4 de taza de sustituto de T.S.P. por galón de agua caliente.
- Friegue las áreas con una esponja o cepillo duro, previamente humedecidos con la mezcla para limpiar. Para manchas rebeldes, deje reposar la mezcla de limpieza durante 15 minutos o rocíe con el polvo de sustituto T.S.P., agregando una pequeña cantidad de agua caliente para formar una pasta delgada. Friegue bien.
- Para restaurar brochas de pintura, disuelva 1/2 taza de limpiador en un cuarto de agua caliente. Remoje las brochas durante la noche.

NOTA: No se recomienda usar este producto en madera sin revestir o cerca de vidrios, superficies brillantes, aluminio pulido, papel tapiz, mosaico de cerámica, o pisos de vinilo. El sustituto T.S.P. opacará y grabará estas superficies. En caso de contacto, lávese inmediatamente.

Características físicas y químicas:

Consistencia	Polvo	
Almacenamiento:	Almacene en un lugar seco y frío.	
Caducidad:	Mínimo 1 año	
Inflamabilidad:	No inflamable	
Paquete:	<u>UPC</u>	<u>Tamaño</u>
	60001	1 lb.(4,53g)
	60004	4 lb. (1,81kg)
	65070	450g
	65080	1,75kg

Número del MSDS (ficha de datos de seguridad de materiales, por sus siglas en inglés)

00079401001

Limpieza:

Enjuague bien la esponja, brocha y envase con agua tibia y limpia. Cerciórese de que el sustituto T.S.P. esté bien cubierto y almacenado en un lugar seco y frío. No almacene el limpiador mezclado.

Seguridad:

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en inglés) para obtener información sobre las medidas de seguridad. Puede solicitar una MSDS visitando nuestra página Web: www.dap.com, o llamando al 888-DAP-TIPS.

Información sobre la garantía:

Si usted no está completamente satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o reembolso por el precio pagado. DAP no se hace responsable por daños incidentales o consiguientes.